


## Technisches Datenblatt

## BODENMARKIERUNGSBAND DURALINE® 50/05



Art-Nr.	102111
Farbe	braun
EAN	4005546746579

Selbstklebendes Bodenmarkierungsband für die Kennzeichnung von Geh- und Fahrwegen in Lagern und Betrieb.

### Technische Informationen

<b>Folie</b>		
Trägermaterial	PVC-P (Weich-PVC)	
Farbe	Braun	
Ausführung	geschnittene Kanten	
Rutschhemmung (R-Gruppe)	R9	nach DIN 51130:2014-02
<b>Abmessungen</b>		
Dicke	0,5 mm	
Kleber	Acrylat	
Dicke der Klebstoffschicht	0,13 mm	
Abdeckung	Silikonband	
Dicke der Abdeckung	0,13 mm	
Gesamtdicke	0,76 mm	
Breite (mm)	50	
Länge (m)	30	
<b>Klebeeigenschaften</b>		
Anfangshaftung (cm)	< 6	nach PSTC-16
Haltekraft (hr/25°C/cm <sup>2</sup> )	> 24	nach ASTM 7
Haftung auf Stahl (kg/25,4 mm <sup>2</sup> )	> 6	nach PSTC 1
Temperaturbeständigkeit	-30° C bis +70° C	1 h/° C
<b>Verpackung</b>		
Verpackung	1 Stück im Beutel, Wellpappkarton	
Gewicht	1.300 g/Stück	
<b>Lagerung</b>		
Lagerhaltung	originalverpackt, in trockener Umgebung	
Lagerbedingung	ca. 21° C, ca. 55 % Luftfeuchtigkeit	
Lagerdauer	ca. 18 Monate	

#### DURABLE

Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG  
Westfalenstraße 77-79  
D-58636 Iserlohn

Telefon +49 (0) 2371 / 662 – 0  
Telefax +49 (0) 2371 / 662 – 221  
Internet www.durable.de  
E-Mail durable@ durable.de

Die hier getätigten Aussagen dienen lediglich Informationszwecken. Nach unserem besten Kenntnisstand in Wissenschaft und Technik sind sie richtig und vollständig. Diese Informationen begründen keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Gewährleistung, und sie begründen auch keine rechtlich wirksame Vertragsbeziehung. Es ist die Verantwortung des Kunden, die Eignung dieses Produktes für die geplante Verwendung selbst zu bestimmen. DURABLE übernimmt keine Haftung für die Verwendung dieses Produktes durch den Kunden oder der hierin enthaltenen Informationen.



<b>Verarbeitungstemperaturen</b>	
minimale Bodentemperatur bei der Verarbeitung	+10° C
empfohlene Verarbeitungstemperatur	+15° C bis 25° C

<b>Anwendung</b>	
Anwendungsbereich	Innenanwendung

<b>Beständigkeit</b>	
UV-Beständigkeit	Gut
Witterung	Verschieden
Mineralöle	Gut
Pflanzenöle	Gut
Kühlflüssigkeit (beinhaltend Ester und Amine)	Gut
Alkalische Flüssigkeiten (pH 7 - 9,5)	Gut
Stark alkalische Flüssigkeiten (pH 9,5 – 14)	Verschieden
Säuren (pH 2 – 7)	Gut
Starke Säuren (pH 0 – 2)	Verschieden
Desinfektionsmittel	Gut
Alkohol	Gut
Chloridlösungen	Verschieden
Lösemittel	Verschieden
Halogenierte Lösemittel	Verschieden
Weichmacher	Langsamer Abbau
Acetat und Aldehyd	Schlecht
Ketone (Aceton)	Schlecht

<b>Hinweise zur Anwendung</b>	
Untergrundbedingungen	Die Oberfläche muss trocken, fest, eben und geschlossen sein und frei von Schmutz, Fett, Staub, Teer, Wachs und anderen Verschmutzungen. Bei starken Verschmutzungen vorher mit einem handelsüblichen IPA-Reiniger reinigen. Niemals Reiniger verwenden, die Chlor oder Citrus enthalten. Nach der Reinigung mit Entfettungsmittel immer mit Wasser und Seife nachreinigen. Nach der Reinigung mindestens eine halbe Stunde warten, bis der Untergrund komplett getrocknet ist. Erst danach DURALINE® anbringen. Auf Beton, Holz und Asphalt wird eine Grundierung empfohlen.
Montage	Vor Verwendung von DURALINE® sollten Sie zunächst mit einem Teststreifen überprüfen, ob der Boden für DURALINE® geeignet ist. Markieren Sie die Stelle, an der DURALINE® anzubringen ist. Dann entfernen Sie ca. 10 cm der Schutzfolie und drücken das Material mit der Klebeseite fest auf den Boden. Rollen Sie so viel Material ab wie Sie brauchen. Entfernen Sie dabei mit einer Hand die Schutzfolie, während Sie mit Ihrer anderen Hand das Material festdrücken. Für ein besseres Klebeergebnis empfehlen wir eine Anpressrolle, um das Material über die ganze Oberfläche gleichmäßig festzudrücken. Bitte das Material nicht überlappend verkleben.
Belastung	Nach dem Anbringen ist das Material sofort zu Fuß begehbar, volle Belastung ist nach 48 Stunden möglich.

**DURABLE**  
 Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG  
 Westfalenstraße 77-79  
 D-58636 Iserlohn

Telefon +49 (0) 2371 / 662 – 0  
 Telefax +49 (0) 2371 / 662 – 221  
 Internet www.durable.de  
 E-Mail durable@ durable.de

Die hier getätigten Aussagen dienen lediglich Informationszwecken. Nach unserem besten Kenntnisstand in Wissenschaft und Technik sind sie richtig und vollständig. Diese Informationen begründen keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Gewährleistung, und sie begründen auch keine rechtlich wirksame Vertragsbeziehung. Es ist die Verantwortung des Kunden, die Eignung dieses Produktes für die geplante Verwendung selbst zu bestimmen. DURABLE übernimmt keine Haftung für die Verwendung dieses Produktes durch den Kunden oder der hierin enthaltenen Informationen.



Reinigung	DURALINE® lässt sich mit (warmem) Wasser und handelsüblichen Reinigungsmitteln reinigen.
Produkt entfernen	Fangen Sie an einer Ecke an, das Material vom Boden abzuziehen. Hitze erleichtert das Entfernen; eine Temperatur von 60° – 70 °C ist ideal. Um Kleberückstände zu entfernen, empfehlen wir Spiritus oder ein starkes Lösemittel. Testen Sie vorher die Verträglichkeit auf dem Boden.
Gewährleistung	DURALINE® hat eine zweijährige Gewährleistung. Reklamationen aufgrund von Beschädigungen durch das Wenden von Fahrzeugen auf DURALINE® oder durch Gegenstände, die darauf fallen gelassen, darüber gezogen oder geschoben werden, werden nicht angenommen. Die Gewährleistung beschränkt sich auf das Ersetzen der Ware.
<b>Hinweis</b>	Alle technischen Daten stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

**DURABLE**

Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG  
Westfalenstraße 77-79  
D-58636 Iserlohn


Telefon +49 (0) 2371 / 662 – 0  
Telefax +49 (0) 2371 / 662 – 221  
Internet [www.durable.de](http://www.durable.de)  
E-Mail [durable@durable.de](mailto:durable@durable.de)

Die hier getätigten Aussagen dienen lediglich Informationszwecken. Nach unserem besten Kenntnisstand in Wissenschaft und Technik sind sie richtig und vollständig. Diese Informationen begründen keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Gewährleistung, und sie begründen auch keine rechtlich wirksame Vertragsbeziehung. Es ist die Verantwortung des Kunden, die Eignung dieses Produktes für die geplante Verwendung selbst zu bestimmen. DURABLE übernimmt keine Haftung für die Verwendung dieses Produktes durch den Kunden oder der hierin enthaltenen Informationen.



# Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/05

Artikelnummer	102111	Verkaufseinheit Menge	1 Stück
Farbe	Braun	VE EAN	4005546746579
Verpackungseinheit	1 Stück	Verpackungsgewicht (brutto)	1380.4 G
Basis EAN	4005546746579	Ursprungsland	GB



## Logos und Auszeichnungen



## Produktbeschreibung

- Selbstklebendes Bodenmarkierungsband für den Innenbereich
- Gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden“ nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9
- Für eine robuste und langfristige Kennzeichnung von Geh- und Fahrwegen in Lager und Betrieb
- Staplergeeignet, ausgenommen sind Lenk-, Brems- und Drehbewegungen
- Bandstärke: 0,5 mm
- Breite: 50 mm
- Farbtöne ähnlich RAL 9003 Signalweiß, 3001 Signalrot, 1003 Signalgelb, 6032 Signalgrün, 5005 Signalblau

## Produktmerkmale

Außenmaß Breite (mm)	50
Außenmaß Tiefe / Länge	30 m

102111\_PDS\_DURABLE\_de.pdf | 2026-03-08 08:51

1/2

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG  
 Postfach 1753 · 58634 Iserlohn  
 Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany  
 Telefon (0 23 71) 662 - 0 · Telefax (0 23 71) 662 - 221  
 E-Mail durable@ durable.de | durable.de

Die hier getätigten Aussagen dienen lediglich Informationszwecken. Nach unserem besten Kenntnisstand in Wissenschaft und Technik sind sie richtig und vollständig. Diese Informationen begründen keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Gewährleistung, und sie begründen auch keine rechtlich wirksame Vertragsbeziehung. Es ist die Verantwortung des Kunden, die Eignung dieses Produktes für die geplante Verwendung selbst zu bestimmen. DURABLE übernimmt keine Haftung für die Verwendung dieses Produktes durch den Kunden oder der hierin enthaltenen Informationen



# Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/05

Marke	DURABLE
Selbstklebend	Permanent
Haftkraft Zusatz	Normal
Abriebfestigkeit	Normal
Materialstärke	0,5 mm
Anwendungsgebiet	Gehbereich, Fahrbereich, Staplergeeignet
Kerndurchmesser Rollenaufnahme (mm)	76
Gemäß ASR/NORM	ASR A1.5/1,2 "Fußböden" nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9