

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
A	Anzahl / Quantity		Bits		Bits										A		
	4x		Flachschlitz (3-6 mm)		Flat slot (3-6 mm)												
	8x		Kreuzschlitz (je 2x PH0-PH3)		Cross recess (2x each PH0-PH3)												
	4x		Sechskant (H3-H6)		Hexagon (H3-H6)												
B	4x		Vierkant (S0-S3)		Square (S0-S3)		B										
	4x		Innensechsrund (T10-T25)		6-point star (T10-T25)												
	1x		Kreuzschlitz (PH2, 50 mm)		Cross recess (PH2, 50 mm)												
	1x		Bit-Verlängerung (Länge 60 mm)		Bit extension (length 60 mm)												
C															C		
D															D		
E															E		
F						Mini-Akkuschrauber-Set 28-tlg. - Leistungsstark: 3 Drehmomentstufen (1–3 Nm) in beide Richtungen - Gute Sicht: Front-LED für optimale Ausleuchtung - Ergonomisch: Gummierter Griff für komfortable Handhabung - Umfangreiches Zubehör: 25-teiliges Bit-Set inkl. Verlängerung - Praktisch verstaut: In transparenter Kunststoffbox - Ladefähig: USB-C auf USB-A Kabel (0,5 m) für Li-Ion-Akku					Mini Cordless Screwdriver Set, 28 Pcs. - Powerful: 3 torque levels (1–3 Nm) in both directions - Clear visibility: Front LED for optimal illumination - Ergonomic: Rubberized grip for comfortable handling - Comprehensive accessories: 25-piece bit set incl. extension - Neatly stored: Transparent plastic box for easy overview - Rechargeable: USB-C to USB-A cable (0.5 m) for Li-ion battery					F	
						G	Anschlüsse: Eingang: Akku: Ladezeit: Betriebszeit: Umgebungsbedingungen: Schutzart: Schalldruckpegel LpA/LwA: Messunsicherheit KpA/KwA: Vibrationswert (ah): Messunsicherheit K (gemäß EN 62841-2-2:2014): Leerlaufdrehzahl n ₀ : Abmessungen: Gewicht:					USB-C™-Buchse 5,0 V --- , 1000 mA Li-Ion, 4,0 V --- , 1500 mAh 2-3 Stunden max. ca. 45 Minuten -5 bis +40 °C, max. 95 % RH IPX0 58 / 66 dB(A) 3 dB(A) < 2,5 m/s ² 1,5 m/s ² 300 min ⁻¹ ca. 180 × 32 × 26 mm ca. 246 g					G
						H						Connectors: Input: Battery: Charging time: Working time: Environmental conditions: Protection level: Emission sound pressure level LpA/LwA: Uncertainty KpA/KwA: Vibration level (a _v): Uncertainty K (According to EN 62841-2-2:2014): No-load speed n ₀ : Dimensions: Weight:					H
I	Änderungen					Datum		Name		Bezeichnung				Blatt		I	
	Datum		Name		gez.:	26.09.2025		fw		WZ 28 in 1 Mini Akkuschrauber Set 				1			
					gepr.:	26.09.2025		fw									
					Norm:					Zeichnungs-Nr.:				von			
J					Änderungen vorbehalten / Subject to change					77816				1		J	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			