



3 in 1 -

- Herkömmlicher Ventilator
- Luftbefeuchtung
- Kombibetrieb



Inkl. Multifunktions-Fernbedienung

Stufenlose Luftbefeuchtung

Oszillierend

3 in 1 - Elektrischer Standventilator:
Herkömmlicher Ventilator, Luftbefeuchtung, Kombibetrieb

Ventilation in Verbindung mit Luftbefeuchtung zur verbesserten und effizienteren Raumkühlung. Luftbefeuchter auch separat einsetzbar, z. B. bei trockener Raumluft in Wintermonaten.



LED-Kontrollleuchten



Inklusive Luftbefeuchter-Funktion



Oszillierend (zuschaltbare Schwenkfunktion)

PC-VL 3142 LB Standventilator

VENTILATOR:

- > Oszillierend (zuschaltbare Schwenkfunktion)
- > Ruhiger Lauf
- > Neigungswinkel verstellbar
- > Höhenverstellbar
- > Metallschutzgitter
- > 4 Laufrollen, 360° drehbar zum leichten Transport
- > Elektronischer 7,5 Stunden-Timer
- > 3 Laufgeschwindigkeiten
- > Inkl. Multifunktions-Fernbedienung
- > Ø ca. 40 cm
- > 2 elektronische Windmodus-Funktionen:
- > **Sleep:** Einschlafprogramm, nach 30 Min. verringert sich die Laufgeschwindigkeit automatisch
- > **Nature:** Elektronisch programmierter Wechsel der Geschwindigkeitsstufen in unregelmäßigen Zeitintervallen
- > LED-Kontrollleuchten

LUFTBEFEUCHTER:

- > Für ein angenehmes, gesundes Raumklima
- > Vernebelung durch Ultraschalltechnologie
- > Großer transparenter Wassertank mit 3 Litern Fassungsvermögen
- > Bis zu 85 Stunden Dauerbetrieb
- > Einfache Befüllung durch abnehmbaren Wassertank
- > Geeignet für Räume von 60–70 m²
- > Befeuchtungsleistung bis zu 260 ml/h
- > Stufenlose Luftbefeuchtung
- > Austrittsöffnung am Metallgitter zur optimalen Dunstverwirbelung
- > Luftbefeuchter auch separat nutzbar
- > 220–240 V, 50–60 Hz, 85 W

schwarz	Artikel-Nr:	VE:	20"/40"/HQ-Container:
	331 420	1	445 / 940 / 1030
	Artikel-EAN:	Kabellänge:	Gerät (B x H x T):
	4 006 160 314 205	ca. 175 cm	420 x 1360 x 400 mm
	Exportkarton-EAN:	Steckertyp:	Verpackung (B x H x T):
4 006 160 044 201	Flachstecker	570 x 450 x 225 mm	