



RSD Doppelmantel-Rundschnlinge

Aus Polyester (PES), EN 1492-2 mit doppelter nahtloser Schutzhülle, mit Traglastetikett.

Ausstattung und Verarbeitung

- Mit Doppelmantel, PU-appretiert und thermisch fixiert.
- Farbcodierung der Schutzhülle.
- Aufgedruckte Tragfähigkeit.
- Eingewebte Tonnenstreifen, pro Tonne Tragfähigkeit 1 Streifen.
- Einfaches Handling durch geringes Gewicht.
- Keine Verletzungsgefahr für die Hände.
- Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes.
- Hochflexibel und anpassungsfähig an die vorgegebene Form.
- UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung.
- Hitzebeständigkeit bis +100°C.
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. -40°C).

Technische Daten RSD

Modell	Farbcode EN 1492	Tragfähigkeit WLL, einfach direkt	Tragfähigkeit WLL, einfach geschnürt	Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β bis 7°	Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β 7°- 45°	Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β 45°- 60°	Auflagebreite ca. Werte, unter Last	Auflagedicke ca. Werte, unter Last	kürzest mögliche Länge bei Sonderanfertigungen
		kg	kg	kg	kg	kg	mm	mm	mm
RSD-01000	violett	1.000	800	2.000	1.400	1.000	52	5	500
RSD-02000	grün	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	57	6	500
RSD-03000	gelb	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	71	9	500
RSD-04000	grau	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	76	9	500