



DOPPELBAND STARK - ABLÖSBAR

EXTRA STARKES, WIEDER ABLÖSBARES MONTAGE-KLEBEBAND



PRODUKTBESCHREIBUNG

Extra-starkes doppelseitiges Klebeband zum dauerhaften Montieren und Befestigen im Innenbereich. Die einfache Alternative zu Schrauben und Nägeln. Kann rückstandslos wieder entfernt werden. Hält sicher auf fast allen glatten Oberflächen, wie z.B. auf Metall, Fliesen, Kacheln, Kunststoffen, Glas und lackiertem Holz. Ideal zur Montage von Spiegeln, Halterungen, Schildern, Haken, Ablageelementen, Kabelkanälen, Dekorationsobjekten, Zierleisten uvm. Voll belastbar nach 60 Minuten. Feuchtigkeitsbeständig.

ANWENDUNGSBEREICH

Zum schnellen, sauberen und einfachen Montieren und Fixieren von Objekten, wie Spiegel, Seifenablagen, Aufhängehaken, Namensschildern, Kunststoffhalterungen, etc. auf glatten und ebenen Oberflächen im Innenbereich. Geeignet für Metall, Fliesen, Kunststoff, Glas, lackiertes Holz, etc. Ideal zur Anwendung im Sanitärbereich und Küche. Anwendung auf rauen Oberflächen (Stein, Dekorputz) und Vinyltapeten.

EIGENSCHAFTEN

- doppelseitiges Montage-Klebeband
- extra-starke Klebekraft: 75kg/Rolle
- rückstandslos wieder entfernbar
- für glatte Oberflächen
- für den Innenbereich
- feuchtigkeitsbeständig
- temperaturbeständig
- sauber, einfach, schnell

VORBEREITUNG

Verarbeitungsbedingungen: Die Mindestarbeitstemperatur liegt bei 10 °C.

Anforderungen an die Oberflächen: Die Oberflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Vorbereitung der Oberflächen: Für ein optimales Ergebnis reinigen Sie zuerst die zu verklebende Oberfläche (z.B. mit Alkohol oder Waschbenzin).

VERARBEITUNG

Verbrauch: 2 cm pro 350 g

Gebrauchsanleitung:

Zuerst alle Ecken des Objekts auf der Rückseite markieren, denn sobald Gegenstände befestigt sind, ist es praktisch unmöglich, sie zu bewegen, ohne die Klebestreifen zu beschädigen. Ausreichend Klebeband auf der Rückseite des Objekts anbringen, um es zu montieren (2cm pro 350g). Schutzfolie abziehen. Klebeobjekt exakt an der vorgesehenen Stelle anbringen und fest andrücken. Entfernen: einfach das Klebeband vom Trägermaterial abziehen. Hinterlässt keine Rückstände.

Zu beachten: Fassen Sie den Klebstoff nicht an, weil dadurch die Klebekraft verringert wird.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Trägertyp:	Polyestergewebe
Basis:	Synthetischer Kautschuk
Chemische Beständigkeit:	Beschränkt
Farbe:	Weiß
Holding power:	>168 (1kg)
Anfangsklebkraft:	Hoch
Minimale Temperaturbeständigkeit:	-10 °C
Maximale Temperaturbeständigkeit:	75 °C
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	Gut
Schälhaftung:	SS 30 N/25mm
Rollkugel-Haftung:	1 cm
Zugfestigkeit (N/25 mm) ca.:	65 N/25 mm
Dicke (mm):	0.27 mm
UV-Beständigkeit:	Gut

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

An einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort lagern.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.