

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																	
A														A																																
B														B																																
C	PIN-Zuordnung PIN Assignment <table><tr><td></td><td>P1</td><td></td><td>P2</td></tr><tr><td>weiß white</td><td>1</td><td>—</td><td>1</td></tr><tr><td>Erdung drain</td><td>3</td><td>—</td><td>3</td></tr><tr><td>rot red</td><td>2</td><td>—</td><td>2</td></tr><tr><td>Erdung drain</td><td>4</td><td>—</td><td>4</td></tr></table>														P1		P2	weiß white	1	—	1	Erdung drain	3	—	3	rot red	2	—	2	Erdung drain	4	—	4	C												
	P1		P2																																											
weiß white	1	—	1																																											
Erdung drain	3	—	3																																											
rot red	2	—	2																																											
Erdung drain	4	—	4																																											
D	<table><tr><th>Artikel-Nr. Item no.</th><th>Beschreibung Description</th><th>Länge Length</th></tr><tr><td>65291</td><td>AVK RCA x2 M/RCA x2 M G+ 0050 0,5m</td><td>500 ± 30 mm</td></tr><tr><td>65292</td><td>AVK RCA x2 M/RCA x2 M G+ 0100 1,0m</td><td>1000 ± 30 mm</td></tr><tr><td>65293</td><td>AVK RCA x2 M/RCA x2 M G+ 0200 2,0m</td><td>2000 ± 30 mm</td></tr><tr><td>65294</td><td>AVK RCA x2 M/RCA x2 M G+ 0300 3,0m</td><td>3000 ± 30 mm</td></tr><tr><td>65295</td><td>AVK RCA x2 M/RCA x2 M G+ 0500 5,0m</td><td>5000 ± 50 mm</td></tr></table>													Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	Länge Length	65291	AVK RCA x2 M/RCA x2 M G+ 0050 0,5m	500 ± 30 mm	65292	AVK RCA x2 M/RCA x2 M G+ 0100 1,0m	1000 ± 30 mm	65293	AVK RCA x2 M/RCA x2 M G+ 0200 2,0m	2000 ± 30 mm	65294	AVK RCA x2 M/RCA x2 M G+ 0300 3,0m	3000 ± 30 mm	65295	AVK RCA x2 M/RCA x2 M G+ 0500 5,0m	5000 ± 50 mm	D														
Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	Länge Length																																												
65291	AVK RCA x2 M/RCA x2 M G+ 0050 0,5m	500 ± 30 mm																																												
65292	AVK RCA x2 M/RCA x2 M G+ 0100 1,0m	1000 ± 30 mm																																												
65293	AVK RCA x2 M/RCA x2 M G+ 0200 2,0m	2000 ± 30 mm																																												
65294	AVK RCA x2 M/RCA x2 M G+ 0300 3,0m	3000 ± 30 mm																																												
65295	AVK RCA x2 M/RCA x2 M G+ 0500 5,0m	5000 ± 50 mm																																												
E														E																																
F	Stereo-Cinchkabel - Audiokabel zum Anschluss von Subwoofer, CD-Player oder Bassbox an Ausgabegeräte wie Receiver, Verstärker, Mischpult oder Fernseher mit Cinch-Anschlüssen - Hochgradig flexibles Premium-Cinchkabel mit schlanken Metallsteckern, Knickschutz und farblich abgestimmtem Textilkabel - Der geflochtene Textilmantel des Subwoofer-Kabels sorgt für eine angenehme Haptik und ist schonend auf sensiblen Oberflächen - Die Standard-Farbcodierung der Cinchstecker in Rot und Weiß vereinfacht den Anschluss - Vergoldete Cinch-Anschlüsse beugen Korrosion vor und sind besonders langlebig <table><tr><td>Anschlüsse:</td><td>2x Cinch-Stecker (Audio links/rechts), 2x Cinch-Stecker (Audio links/rechts)</td></tr><tr><td>Material Gehäuse:</td><td>Aluminium</td></tr><tr><td>Material Kontakte:</td><td>vergoldet</td></tr><tr><td>Material Innenleiter:</td><td>Kupfer</td></tr><tr><td>AWG:</td><td>28</td></tr><tr><td>Schirmung:</td><td>1x Aluminiumfolie</td></tr><tr><td>Kontaktwiderstand:</td><td>1 Ω max.</td></tr><tr><td>Isolationswiderstand:</td><td>5 M Ω min.</td></tr></table> Stereo RCA Cable - Audio cable for connecting a subwoofer, CD player or bass box to output devices such as a receiver, amplifier, mixer or TV set with RCA connections - Highly flexible premium RCA cable with slim metal plugs, bend protection and a colour-matched textile cable - The braided textile sheath of the subwoofer cable provides a pleasant feel and is gentle on sensitive surfaces - The standard colour coding of the RCA plugs in red and white simplifies the connection process - The gold-plated RCA plugs prevent corrosion and are especially durable <table><tr><td>Connection:</td><td>2x RCA male (audio left/right), 2x 2 RCA male (audio left/right)</td></tr><tr><td>Material housing:</td><td>aluminium</td></tr><tr><td>Material contact:</td><td>gold-plated</td></tr><tr><td>Material inner conductor:</td><td>copper</td></tr><tr><td>AWG:</td><td>28</td></tr><tr><td>Shielding:</td><td>1x aluminium foil</td></tr><tr><td>Contact resistance:</td><td>1 Ω max.</td></tr><tr><td>Insulation resistance:</td><td>5 M Ω min.</td></tr></table>													Anschlüsse:	2x Cinch-Stecker (Audio links/rechts), 2x Cinch-Stecker (Audio links/rechts)	Material Gehäuse:	Aluminium	Material Kontakte:	vergoldet	Material Innenleiter:	Kupfer	AWG:	28	Schirmung:	1x Aluminiumfolie	Kontaktwiderstand:	1 Ω max.	Isolationswiderstand:	5 M Ω min.	Connection:	2x RCA male (audio left/right), 2x 2 RCA male (audio left/right)	Material housing:	aluminium	Material contact:	gold-plated	Material inner conductor:	copper	AWG:	28	Shielding:	1x aluminium foil	Contact resistance:	1 Ω max.	Insulation resistance:	5 M Ω min.	F
Anschlüsse:	2x Cinch-Stecker (Audio links/rechts), 2x Cinch-Stecker (Audio links/rechts)																																													
Material Gehäuse:	Aluminium																																													
Material Kontakte:	vergoldet																																													
Material Innenleiter:	Kupfer																																													
AWG:	28																																													
Schirmung:	1x Aluminiumfolie																																													
Kontaktwiderstand:	1 Ω max.																																													
Isolationswiderstand:	5 M Ω min.																																													
Connection:	2x RCA male (audio left/right), 2x 2 RCA male (audio left/right)																																													
Material housing:	aluminium																																													
Material contact:	gold-plated																																													
Material inner conductor:	copper																																													
AWG:	28																																													
Shielding:	1x aluminium foil																																													
Contact resistance:	1 Ω max.																																													
Insulation resistance:	5 M Ω min.																																													
G														G																																
H														H																																
I	<table><tr><td colspan="2">Änderungen</td><td>Datum</td><td>Name</td><td>Bezeichnung</td><td rowspan="3">Blatt</td></tr><tr><td>Datum</td><td>Name</td><td>gez.: 15.01.2024</td><td>ir</td><td>AVK RCA x2 M/RCA x2 M G+ XXXX X,Xm</td></tr><tr><td></td><td></td><td>gepr.: 15.01.2024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>J</td><td colspan="4">Norm:</td><td>Zeichnungs-Nr.: 65291ff</td><td>von</td></tr><tr><td colspan="6">Änderungen vorbehalten / Subject to change</td></tr></table>													Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt	Datum	Name	gez.: 15.01.2024	ir	AVK RCA x2 M/RCA x2 M G+ XXXX X,Xm			gepr.: 15.01.2024			J	Norm:				Zeichnungs-Nr.: 65291ff	von	Änderungen vorbehalten / Subject to change						I			
Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt																																									
Datum	Name	gez.: 15.01.2024	ir	AVK RCA x2 M/RCA x2 M G+ XXXX X,Xm																																										
		gepr.: 15.01.2024																																												
J	Norm:				Zeichnungs-Nr.: 65291ff	von																																								
Änderungen vorbehalten / Subject to change																																														
J														J																																